Downloaddatum: 20.10.2012

technisches Datenblatt

Wekem® GmbH
Emilie-Winkelmann-Str. 2
59192 Bergkamen
Tel. 0 23 89-40 30 10
Fax 0 23 89-40 30 111
www.wekem.de
Mail: vertrieb@wekem.de

Keil- und Treibriemen-Spray WS 68-400

WS 68 ist die aktive Zugkraftverstärkung für Treibriemen und Scheibe. Zugkrafterhöhung bis zu 50%. Kein Austrocknen und Aushärten auch nach vielen Betriebsstunden. Sofort wirksam, gut haftend und spritzwasserfest. Sehr gute Haftung auch bei hohen Drehzahlen. Erhöht die Standzeit durch porentiefes Eindringen.

Eigenschaften:

WS 68 - bis zu 50% ige Zugkrafterhöhung
- schützt vor Austrocknung und Aushärtung

Anwendung:

WS 68 ist einsetzbar an allen Treibriemen aus Gewebe, Leder und Gummi. An Treibriemen in feuchter Umgebung im Freien stehender Maschinen und Aggregate. Sehr gut für Transmissionsriemen, kein Aushärten oder Verbrennen.

Verpackung:

WS 68 Keil- und Treibriemen-Spray ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar.
VPE = 12 Stück

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.

RM-2012-02

Stand 10-2008